

# Montage und Bedienungsanleitung



Ihr Lieferant:



Heizgeräte und Industribedarf GmbH Erfurt  
Alacher Chaussee 20  
99092 Erfurt - Bindersleben

Telefon: 0361/2 20 80 - 0  
Mobil: 0171 / 990 78 70  
Telefax: 0361/2 20 80 - 22

Email: [info@hib-erfurt.de](mailto:info@hib-erfurt.de)

## Fußwärmematte Flex-3S

Fußwärmematte.

### Montage- und Gebrauchsanleitung

- › Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung, bevor Sie mit der Montage und Inbetriebnahme beginnen.
- › Enthält wichtige Warnhinweise.

## EINLEITUNG

Mit Ihrer Wahl für Flex-3S haben Sie sich für eine geniale Wärmelösung entschieden. Wir danken für Ihr Vertrauen. In uns haben Sie einen kompetenten Partner mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. ETHERMA setzt auf ständige Innovation, höchste Produktqualität und modernes Design.

Wir unterstützen Sie mit umfangreichen Serviceleistungen und finden die individuell passende Produktlösung für Sie.

Die folgende Anleitung soll Ihnen helfen, Ihr MATTEN - Qualitätprodukt so wirkungsvoll wie möglich einzusetzen. Sie gibt wichtige Hinweise für die Sicherheit, die Installation, den

Gebrauch und die Wartung der Geräte. Bitte lesen Sie die in dieser Anleitung aufgeführten Informationen daher sorgfältig durch und behalten Sie sie für Rückfragen zu einem späteren Zeitpunkt auf.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die nachstehenden Anweisungen nicht beachtet werden. Die Geräte dürfen nicht missbräuchlich, d.h. entgegen der vorgesehenen Verwendung, benutzt werden.

Die Verpackung Ihres hochwertigen MATTEN Produktes besteht aus recycelbaren Werkstoffen.

## ANWENDUNG

Die Matte Flex-3S dient zur lokalen Erwärmung unter einem Sitz- oder Stehbereich. Die Wärmematte wird auf einem planebenen Untergrund aufgelegt und mit dem Stecker an eine 230 V Steckdose angeschlossen. Die Oberflächentemperatur von ca. 35-45 °C ( je nach Untergrund) schafft eine angenehme Behaglichkeit und verhindert die Kältebelastung der Füße. Wichtig dabei ist, dass die Fußwärmematte nicht durch isolierende Gegenstände bedeckt werden darf.

Die Fußwärmematte Flex-3S zum Auflegen ist robust und mit Riffelstrukturbelag. Zur Verwendung in Innenräumen wie z.B. Arbeitsplätzen, Werkbänken, Verkaufsständen, Speditionsbüros, Containern uvm geeignet. Die Matte kann auch in feuchter Umgebung betrieben werden.

**Bitte achten Sie darauf, dass die Flex-3S nicht vollständig und dauerhaft im Freien, sondern unter leichter Überdachung ausgelegt werden.**

Der Einsatz ist bei einer Umgebungstemperatur von 0-10 °C empfohlen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- > Die Fußwärmematte darf nur auf einem planebenen Unterboden verlegt werden.
- > Achten Sie darauf, dass keine scharfe Kanten, herausragende Nägel oder Schrauben in die Fußwärmematte gedrückt werden.
- > **Die Fußwärmematte darf nicht überdeckt werden.**
- > Vor dem Betrieb soll die Fußwärmematte auf eingedrungene Fremdkörper untersucht werden.
- > Die Fußwärmematte darf nur in ausgelegtem Zustand betrieben werden.
- > Nicht durchlöchern und durchbohren.
- > Punktuelle Druckbelastung z.B. durch den Fuß eines Kastens vermeiden.
- > Bei der Reinigung keine scharfen Reiniger verwenden.
- > Bei der Reinigung Netzstecker ziehen.
- > Die Matte darf nur auf schwer entflammbarem Untergrund betrieben werden.
- > Der Gummi ist NICHT gegen Öl bzw. Harze beständig.
- > Das Befahren der Matte mit Bürostühlen ist zulässig.
- > Die Heizmatte PTXS darf aufgrund der hohen Flächenleistung nur im Außenbereich oder Innenbereich bei sehr kalten Umgebungsbedingungen (unter 10 °C Auflageflächentemperatur) eingesetzt werden.
- > Die Matten sind **NICHT** UV- und ozonbeständig.
- > Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn Anzeichen einer Beschädigung vorhanden sind.
- > Das Gerät darf nicht zum Wärmen von Tieren benutzt werden.
- > Ist die Heizmatte an der Oberfläche verschlissen (Abnutzung der Riffelstruktur) muss diese ausgetauscht werden.



Bei unsachgemäßer Anwendung können keine Garantie oder sonstige Ansprüche gewährt werden.

## VERLEGEHINWEIS

Bis zu 5 Heizmatten können auf der kurzen Seite miteinander modularartig gekoppelt werden.

Breite: 60 cm      Länge: 100 cm

Das Rillenprofil auf der Unterseite der Heizmatte sorgt für die nötige Isolierung. Bei besonders niedrigen Bodentemperaturen (< 0 °C) empfehlen wir eine zusätzliche Isolierung.

## AUSWAHLHILFE

**Flex-3S:** Für Anwendungen auf Weihnachtsmärkten, im Container und für Außenanwendungen.

## TECHNISCHE DATEN

- |                     |                |                 |                      |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| > Nennspannung:     | 230 V          | > Stärke:       | 10 mm                |
| > Oberflächentemp.: | 35-45 °C       | > Schutzart:    | IP X7                |
| > Oberfläche:       | Riffelstruktur | > Schutzklasse: | I                    |
| > Material:         | Gummi          | > Anschluss:    | Steckerleitung 2,5 m |
| > Farbe:            | Schwarz        | > Systemaufbau: | CE konform           |